

Platnost od 1.11.2025

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
SPLIT SESTAVY									
PULAR	R32	WIFI, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -15 do 24°C, tichý provoz od 21 dB , ModBus ready, on-off kontakt							
		9	GWH09AGBXB-K6DNA1A/I		21-40	779×260×185 / 8,0			7 410
			GWH09AGBXB-K6DNA1A/O				51	732×550×330 / 25,0	12 490
			GWH09AGBXB-K6DNA1A	2,7 / 2,8	A++ / A+			SET CENA	19 900
		12	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I		22-42	825×293×196 / 8,0			8 744
			GWH12AGCXB-K6DNA1A/O				52	732×550×330 / 25,0	12 974
			GWH12AGCXB-K6DNA1A	3,2 / 3,4	A++ / A+			SET CENA	21 718
		18	GWH18AGD-K6DNA1D/I		28-42	982×311×221 / 13,5			10 530
			GWH18AGD-K6DNA1D/O				55	732×550×330 / 26,5	19 447
			GWH18AGD-K6DNA1D	4,6 / 5,2	A++ / A+			SET CENA	29 977
		24	GWH24AGD-K6DNA1C/I		30-46	982×311×221 / 14,0			12 586
			GWH24AGD-K6DNA1C/O				57	873×555×376 / 36,5	27 823
			GWH24AGD-K6DNA1C	6,2 / 6,5	A++ / A+			SET CENA	40 409
FAIRY II	R32	WIFI, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C, ModBus ready, on-off kontakt							
		Poznámka: barevné provedení WH - bílé, SL - stříbrné, BK - černé, CH - zlaté							
		9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH		25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816
			GWH09AFC-K6DNA2F/O		-	-	50	732×555×330 / 23,5	14 486
			GWH09ACC-K6DNA1F	2,7 / 3,0	A++ / A+	-	-	SET CENA	23 302
		12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH		25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 101
			GWH12AFC-K6DNA2F/O		-	-	52	732×555×330 / 24,5	15 667
			GWH12ACC-K6DNA1F	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	SET CENA	24 768
		18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK,CH		31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 585
			GWH18ACDXF-K6DNA1A/O		-	-	57	958×660×402 / 40,5	27 156
			GWH18ACDXF-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	SET CENA	38 741
		24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK,CH		35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 646
			GWH24AFE-K6DNA2I/O		-	-	59	958×660×402 / 41,5	30 880
			GWH24ACE-K6DNA1I	7,1 / 7,8	A++ / A+	-	-	SET CENA	45 526

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
CLIVIA	R32	WIFI, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, plynulé nastavení teploty 8-30°C v režimu topení , funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C , humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB , ModBus ready, on-off kontakt							
		9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 599
			GWH09AUCXB-K6DNA1A/O		-	-	50	732×555×330 / 25,0	16 001
			GWH09AUCXB-K6DNA2A	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	SET CENA	25 600
		12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I		19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	9 943
			GWH12AUCXB-K6DNA1A/O		-	-	52	732×555×330 / 25,5	17 057
			GWH12AUCXB-K6DNA2A	3,5 / 3,8	A++ / A+	-	-	SET CENA	27 000
		18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I		23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	12 193
			GWH18AUDXD-K6DNA1A/O		-	-	56	802×555×350 / 31,5	28 705
			GWH18AUDXD-K6DNA2A	5,3 / 5,4	A++ / A+	-	-	-	40 898
		24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I		27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	15 114
			GWH24AUDXF-K6DNA1A/O		-	-	59	958×660×402 / 45,0	33 947
			GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	49 061
AIRY	R32	WIFI, bezprůvanová lamela , Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle, funkce temperování na 8°C, plynulé nastavení teploty 8-30°C v režimu topení, topení až 10h bez defrostu , funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 50°C, provozní rozsah topení od -25 do 30°C, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB, ModBus ready, on-off kontakt, volitelně: Fresh Air modul							
		9	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I		19-41	907×292×200 / 10,5	-	-	11 180
			GWH09AVCXB-K6DNA1B/O		-	-	50	732×555×330 / 27,0	18 206
			GWH09AVCXB-K6DNA1B	2,7 / 3,0	A+++ / A++	-	-	SET CENA	29 386
		12	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I		19-44	907×292×200 / 10,5	-	-	11 799
			GWH12AVCXD-K6DNA1A/O		-	-	53	802×555×350 / 30,0	19 702
			GWH12AVCXD-K6DNA1A	3,5 / 3,8	A+++ / A++	-	-	SET CENA	31 501
		18	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I		23-45	970×347×257 / 15,0	-	-	16 326
			GWH18AVDXE-K6DNA1A/O		-	-	59	873×555×376 / 37,0	27 947
			GWH18AVDXE-K6DNA1A	5,3 / 5,6	A+++ / A++	-	-	-	44 273
		24	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I		29-51	1110×347×257 / 17,5	-	-	20 375
			GWH24AVEXF-K6DNA1A/O		-	-	60	958×660×402 / 42,5	32 172
			GWH24AVEXF-K6DNA1A	7,1 / 7,8	A+++ / A++	-	-	SET CENA	52 547
CONSOLE	R32	WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C , ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro komfortnější distribuci teplého vzduchu při vytápění							
		9	GEH09AA-K6DNA1F/I		23-40	700×600×215 / 15,5	-	-	13 566
			GEH09AA-K6DNA1F/O		-	-	49	782×540×320 / 27,5	20 884
			GEH09AA-K6DNA1F	2,7 / 2,8	A++ / A+	-	-	SET CENA	34 450
		12	GEH12AA-K6DNA1A/I		25-42	700×600×215 / 15,5	-	-	14 167
			GEH12AA-K6DNA1A/O		-	-	52	848×596×320 / 30,5	23 771
			GEH12AA-K6DNA1A	3,5 / 3,7	A++ / A+	-	-	SET CENA	37 938
		18	GEH18AA-K6DNA1F/I		31-47	700×600×215 / 15,5	-	-	14 597
			GEH18AA-K6DNA1F/O		-	-	57	965×700×396 / 46,0	33 037
			GEH18AA-K6DNA1F	5,2 / 5,3	A++ / A+	-	-	SET CENA	47 634

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
MULTISPLITOVÉ SESTAVY FREE-MATCH									
PULAR		WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, tichý provoz od 21 dB , ModBus ready, on-off kontakt							
	7	GWH07AGA-K6DNA1A/I	2,2 / 2,4		21-39	704×260×185 / 8,0	-	-	6 740
	9	GWH09AGBxB-K6DNA1A/I	2,7 / 2,8		21-40	779×260×185 / 8,0	-	-	7 410
	12	GWH12AGCXB-K6DNA1A/I	3,2 / 3,4		22-42	825×293×196 / 8,0	-	-	8 744
	18	GWH18AGD-K6DNA1D/I	4,6 / 5,2		28-42	982×311×221 / 13,5	-	-	10 530
	24	GWH24AGD-K6DNA1C/I	6,2 / 6,5		30-46	982×311×221 / 14,0	-	-	12 586
FAIRY II		WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt							
	9	GWH09ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH	2,7 / 3,0		25-38	889×294×212 / 11,0	-	-	8 816
	12	GWH12ACC-K6DNA1F/I WH,SL,BK,CH	3,5 / 3,8		25-42	889×294×212 / 11,0	-	-	9 101
	18	GWH18ACDXF-K6DNA1A/I WH,SL,BK,CH	5,3 / 5,6		31-48	1013×307×221 / 13,0	-	-	11 585
	24	GWH24ACE-K6DNA1I/I WH,SL,BK,CH	7,1 / 7,8		35-50	1122×329×247 / 16,5	-	-	14 646
CLIVIA		WIFI modul, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor , 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB , ModBus ready, on-off kontakt							
	7	GWH07AUCXB-K6DNA2A/I	2,2 / 2,4		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 325
	9	GWH09AUCXB-K6DNA2A/I	2,7 / 3,0		19-39	837×293×200 / 9,5	-	-	9 599
	12	GWH12AUCXB-K6DNA2A/I	3,5 / 3,8		19-41	837×293×200 / 9,5	-	-	9 943
	18	GWH18AUDXD-K6DNA2A/I	5,3 / 5,4		23-48	993×311×222 / 12,5	-	-	12 193
	24	GWH24AUDXF-K6DNA2A/I	7,1 / 7,3		27-50	993×311×222 / 13,0	-	-	15 114
AIRY		WIFI, bezprůvanová lamela, Cold Plasma generátor, UVC sterilizátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, pohyb lamel vodorovně i svisle , funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, humidity control funkce, tichý provoz od 19 dB , ModBus ready, on-off kontakt, volitelně: Fresh Air modul							
	7	GWH07AVCXB-K6DNA1B/I	2,1 / 2,7		18-41	907×292×200 / 10,5	-	-	10 961
	9	GWH09AVCXB-K6DNA1B/I	2,7 / 3,0		19-41	907×292×200 / 10,5	-	-	11 180
	12	GWH12AVCXD-K6DNA1A/I	3,5 / 3,8		19-44	907×292×200 / 10,5	-	-	11 799
	18	GWH18AVDXE-K6DNA1A/I	5,3 / 5,6		23-45	970×347×257 / 15,0	-	-	16 326
	24	GWH24AVEXF-K6DNA1A/I	7,1 / 7,8		29-51	1110×347×257 / 17,5	-	-	20 375
CONSOLE		WIFI modul, Cold Plasma generátor, 7 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce temperování na 8°C, funkce I Feel, ModBus ready, on-off kontakt, spodní výdech pro komfortnější distribuci teplého vzduchu při vytápění							
	9	GEH09AA-K6DNA1E/I	2,7 / 2,8		23-36	700x600x215 / 15,5	-	-	13 566
	12	GEH12AA-K6DNA1E/I	3,5 / 3,8		25-40	700x600x215 / 15,5	-	-	14 167
	18	GEH18AA-K6DNA1E/I	5,2 / 5,3		31-45	700x600x215 / 15,5	-	-	14 597
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ		4 stupně rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač, bílý design, ModBus ready, on-off kontakt							
	9	GTH(09)CA-K6DNA1A/I	2,6 / 2,7		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	8 153
	12	GTH(12)CA-K6DNA1A/I	3,5 / 4,0		26-35	870x665x235 / 25,0	-	-	8 663
	18	GTH(18)CA-K6DNA1A/I	4,5 / 5,0		26-35	870x665x235 / 25,5	-	-	9 301
	24	GTH(24)CB-K6DNA2A/I	7,1 / 8,0		27-35	1200x665x235 / 33,0	-	-	11 381

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
KAZETOVÉ 4-CESTNÉ			4-cestný výstup vzduchu, 5 stupňů rychlosti ventilátoru, funkce I Feel, infra dálkový ovladač, čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m, ModBus ready, on-off kontakt						
	9	GKH(09)EB-K6DNA5A/I	2,8 / 2,8	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	11 510
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	5 981
		GKH(09)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	17 491
	12	GKH(12)EB-K6DNA5A/I	3,5 / 4,0	-	28-41	570x570x265 / 17,0	-	-	12 539
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	5 981
		GKH(12)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	18 520
	18	GKH(18)EB-K6DNA5A/I	5,0 / 5,5	-	28-43	570x570x265 / 17,0	-	-	13 009
		TF05 panel	-	-	-	620x47x620 / 3,0	-	-	5 981
		GKH(18)EB-K6DNA5A/I SET						SET CENA	18 990
	24	GKH(24)EC-K6DNA6A/I	7,0 / 8,0	-	37-46	840x840x240 / 29,0	-	-	19 219
TF06 panel		-	-	-	950x52x950 / 6,0	-	-	8 032	
GKH(24)EC-K6DNA6A/I SET							SET CENA	27 251	
TF05 panel čený					620x47x620 / 3,0			6 481	
	TF06 panel čený				950x52x950 / 6,0			8 532	
KONDENZAČNÍ R32			DC Inverter technologie, možnost napojení až 5 vnitřních jednotek dle kombinací tabulky, vyhřívání kompresoru a šasí, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C						
	14	GWHD(14)NK600	4,1 / 4,4	A++ / A+	-	-	52	822x352x550 / 30,0	30 300
	18	GWHD(18)NK600	5,3 / 5,6	A++ / A+	-	-	54	822x352x550 / 32,0	31 990
	21	GWHD(21)NK600	6,1 / 6,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	39 510
	24	GWHD(24)NK600	7,1 / 8,6	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 48,0	46 200
	28	GWHD(28)NK600	8,0 / 9,5	A++ / A+	-	-	58	964x402x660 / 51,0	50 600
	36	GWHD(36)NK600	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	70 019
	42	GWHD(42)NK600	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	79 588
HYDROMULTI									
KONDENZAČNÍ R32			DC Inverter technologie, Možnost připojení 3 nebo 4 vnitřních jednotek + zásobníku na TUV, zpětný zisk tepla do TUV při chlazení, provozní rozsah chlazení od -15 do 43°C, provozní rozsah topení od -22 do 24°C, nástěnný ovladač k TUV nádrži s WIFI						
	36	GWHD(36)NK6RO	10,6 / 12,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 72,0	56 480
	42	GWHD(42)NK6RO	12,1 / 13,0	A++ / A+	-	-	60	1020x427x826 / 73,0	62 937
		SXTD200LCJW/A-K	185 l		-	-		462x2000x462 / 72,5	28 440
		XE71-45/GC1	ovladač k nádrži TUV			-	-		1 233

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON Chlazení / Topení kW	EN. TŘÍDA Chlazení / Topení	AKUSTICKÝ TLAK Vnitřní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Venkovní jednotka dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
STŘEŠNÍ KLIMATIZACE, PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ									
CAMPER	R32	střešní klimatizace pro obytné vozy a karavany, WIFI, snadná instalace díky montážní šabloně, kompaktní rozměry venkovní (výška pouze 28,9 cm) i vnitřní jednotky (hloubka pouze 4,9 cm), LED osvětlení integrované ve vnitřní jednotce							
	9	GRH09DB-K6DNA1A/I			610×49×485 / 4,0				11 421
		GRH09DB-K6DNA1A/O				54	1077×283×720 / 37,5		26 971
		GRH09DB-K6DNA1A	2,7 / 2,5					SET CENA	38 392
	12	GRH12DB-K6DNA1A/I			610×49×485 / 4,0				11 571
		GRH12DB-K6DNA1A/O				54	1077×283×720 / 37,5		27 643
		GRH12DB-K6DNA1A	3,6 / 3,4					SET CENA	39 214
MONA	R290	mobilní klimatizace, WIFI, pouze režim chlazení, vhodné pro místnosti 18-30m2, funkce odvlhčování, 24hodinový časovač, funkce odpařování kondenzátu, hadice pro odvod horkého vzduchu s venkovním průměrem 15cm, infra dálkové ovládání, snadná instalace, bílý design							
	12	GPC12AN-K5NNA1D	3,5 / -	A	49-53	385x835x405 / 35,5	-	-	12 837
DAISY	R290	pokojový odvlhčovač, průtok vzduchu 170/195/230 m3/h, vhodné pro místnosti až 50m2, odpadní nádržka na 6,5 litru vody, časovač, možnost trvalého odtoku vody, autorestart, bílé provedení s perleťovým panelem							
	40	GDN40AW-K5EBA1A	40 l/den	-	42-48	396x625x286 / 22,5	-	-	7 954
PŘÍSLUŠENSTVÍ									
		XF30-SXQG02	Doplňkový modul ke klimatizaci AIRY s funkcí přísávání čerstvého vzduchu a rekuperací, filtr HEPA						4 279
		XK76	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem a ModBus výstupem k nástěnným a konzolovým FREE-MATCH. vnitřním jednotkám nebo SPLIT jednotkám série PULAR, FAIRY II, CLIVIA, a CONSOLE						2 216
		XE73-44/E	Nástěnný ovladač s týdenním časovačem , funkcí WIFI a ModBus výstupem ke kanálovým, kazetovým a podstropně-parapetním vnitřním jednotkám FREE-MATCH						1 306
		GCC-36K / SCC-36K	Slouží k propojení vnitřních jednotek s centrálním ovladačem nebo ModBus rozhraním. Lze použít pouze v kombinaci s nástěnným kabelovým ovladačem XK76 nebo XE73-44/E.						129
		CE52-24/F(C)	Centrální ovladač s týdenním časovačem a dotykovým panelem. Může ovládat až 128 vnitřních jednotek a nastavit týdenní časy zapnutí a vypnutí. Ovladač lze připojit k jednotkám SPLIT a FREE-MATCH.						15 008
		ME30-44/D1(B)	Brána pro připojení SPLIT a FREE-MATCH jednotek k systému nadřazeného řízení pomocí BACNET protokolu.						15 407
		SCMI-03S	Modul pro řízení klimatizací v serverovnách pro jednotky SPLIT a FREE-MATCH.						13 313
		WK-400A	Okenní set pro mobilní klimatizace, instalace do pootevřeného okna, zabraňuje vstupu horkého vzduchu zpět do místnosti, fixuje hadici pro odvod horkého vzduchu, celková délka 400mm, pás suchého zipu k přichycení						422
		KONZOLA K1	Nosnost do 90 kg, rozměry (výška x hloubka) 380 x 450 mm, délka vodičového profilu 800 mm Balení obsahuje antivibrační sadu, pozink+lak						922
		KONZOLA K2	Svařovaná konzola - rameno 2ks, univerzální pro ven. jednotky GWH 18/24 a GWHD(14-28) rozměr ramena 400x650x55mm, nosnost max 140 kg, pozink+lak						935