

SÉRIE		MODEL	VÝKON Topení / Chlazení kW	EN. TŘÍDA Topení	NAPÁJENÍ V / Ph / Hz	ROZMĚRY Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Max - režim topení dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
	kBTU	-							
TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH-VODA									
VERSATI 4 SPLIT		Inverterový kompresor Panasonic dvoustupňový, dotykové ovládání, oběhové čerpadlo s možností řízení otáček, integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil, možnost regulace podle ekvitermy (+ref. místnost nebo termostat), SG ready, možnost chlazení do fan coilů, ohřev teplé vody, třicestný ventil je součástí vnitřní jednotky, venkovní jednotka v černé barvě, WIFI, ModBus ready, záruka 5 let.							
nová zelená úsporám    	1-FÁZOVÉ SETY	GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(I)			230 / 1 / 50	429 x 880 x 268 / 47	-	-	59 106
		GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)			230 / 1 / 50	-	53	1000 x 746 x 385 / 61	43 833
		6 GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E	6.2 / 6.5	A+++				SET CENA	102 939
		GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	429 x 880 x 268 / 51	-	-	62 888
		GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)			230 / 1 / 50	-	54	1067 x 960 x 385 / 79	45 670
		8 GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E	8.3 / 8.4	A+++				SET CENA	108 558
	3-FÁZOVÉ SETY	GRS-CQ10Pd/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	429 x 880 x 268 / 51	-	-	63 501
		GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)			230 / 1 / 50	-	56	1067 x 960 x 385 / 79	48 624
		10 GRS-CQ10Pd/NhH3-E	10.2 / 10.2	A+++				SET CENA	112 125
		GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	429 x 880 x 268 / 51	-	-	62 888
		GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)			400 / 3 / 50	-	54	1067 x 960 x 385 / 90	56 315
		8 GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M	8.3 / 8.4	A+++				SET CENA	119 202
		GRS-CQ10Pd/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	429 x 880 x 268 / 51	-	-	63 501
		GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)			400 / 3 / 50	-	56	1067 x 960 x 385 / 90	59 101
		10 GRS-CQ10Pd/NhH3-M	10.2 / 10.0	A+++				SET CENA	122 602
		GRS-CQ12Pd/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	429 x 880 x 268 / 51	-	-	64 170
		GRS-CQ12Pd/NhH3-M(O)			400 / 3 / 50	-	57	1067 x 960 x 385 / 102	63 890
		12 GRS-CQ12Pd/NhH3-M	12.2 / 12.0	A+++				SET CENA	128 060
		GRS-CQ14Pd/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	429 x 880 x 268 / 51	-	-	64 559
		GRS-CQ14Pd/NhH3-M(O)			400 / 3 / 50	-	57	1067 x 960 x 385 / 102	67 179
		14 GRS-CQ14Pd/NhH3-M	14.5 / 13.3	A+++				SET CENA	131 738
		GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(I)			400 / 3 / 50	429 x 880 x 268 / 51	-	-	65 620
		GRS-CQ16Pd/NhH3-M1(O)			400 / 3 / 50	-	58	977 x 1352 x 345 / 117	74 267
		16 GRS-CQ16Pd/NhH3-M1	16.0 / 14.9	A+++				SET CENA	139 887
VERSATI 4 MAX		Inverterový kompresor Panasonic (22 kW) / Mitsubishi (30 kW) dvoustupňový, dotykové ovládání, oběhové čerpadlo s možností řízení otáček, integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil, možnost regulace podle ekvitermy (+ref. místnost nebo termostat), možnost chlazení do fan coilů, ohřev teplé vody, venkovní jednotka v černé barvě, WIFI, ModBus ready, záruka 5 let.							
	3-F	22 GRS-CQ22Pd/NhA-M	22.0 / 23.0	A+++	400 / 3 / 50	-	57	940 x 1615 x 460 / 205	159 610
30 GRS-CQ30Pd/NhA-M		30.0 / 31.0	A+++	400 / 3 / 50	-	58	1320 x 1924 x 580 / 261	192 689	
HOMBASK OHŘÍVAČ TUV		Kompakt ohřívač se dvěma kanály IN/OUT, objem nádrže 200/270 litrů, el. patrona 1.5 kW, HDO kontakt, SG ready, integrovaný dotykový ovladač, WIFI							
	1-F	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	/ 1.7	- / A+	230 / 1 / 50	-	54	668 x 1667 x 663 / 96	45 885
GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K		/ 1.7	- / A+	230 / 1 / 50	-	54	668 x 1947 x 663 / 108	49 885	

SÉRIE		MODEL	VÝKON Topení / Chlazení kW	EN. TŘÍDA Topení	NAPÁJENÍ V / Ph / Hz	ROZMĚRY Vnitřní jednotka S x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	AKUSTICKÝ TLAK Max - režim topení dB (A)	ROZMĚRY Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
VERSATI 4 ALL IN ONE		Inverterový kompresor Panasonic dvoustupňový, dotykové ovládání, integrovaná nádrž teplé vody o objemu 185l s elektrickým dohřevem, oběhové čerpadlo s možností řízení otáček, integrovaná expanzní nádoba a pojistný ventil, možnost regulace podle ekvitermy (+ref. místnost nebo termostat), SG ready , možnost chlazení do fan coilů, venkovní jednotka v černé barvě , WIFI, ModBus ready, záruka 5 let.							
nová zelená úsporám   	1-FÁZOVÉ SETY	GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E(I)			230 / 1 / 50	600 x 1800 x 650 / 193	-	-	116 567
		GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E(O)			230 / 1 / 50	-	53	1000 x 746 x 385 / 61	39 141
		GRS-CQ4.0PdG/NhH3-E	4.3 / 4.5	A+++				SET CENA	155 708
		GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E(I)			230 / 1 / 50	600 x 1800 x 650 / 193	-	-	118 722
		GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E(O)			230 / 1 / 50	-	53	1000 x 746 x 385 / 61	43 833
		GRS-CQ6.0PdG/NhH3-E	6.2 / 6.5	A+++				SET CENA	162 555
		GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	600 x 1800 x 650 / 193	-	-	121 688
		GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E(O)			230 / 1 / 50	-	54	1067 x 960 x 385 / 79	45 670
		GRS-CQ8.0PdG/NhH3-E	8.3 / 8.4	A+++				SET CENA	167 358
		GRS-CQ10PdG/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	600 x 1800 x 650 / 193	-	-	123 954
		GRS-CQ10Pd/NhH3-E(O)			230 / 1 / 50	-	56	1067 x 960 x 385 / 79	48 624
		GRS-CQ10PdG/NhH3-E	10.2 / 10.2	A+++				SET CENA	172 578
	3-FÁZOVÉ SETY	GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	600 x 1800 x 650 / 193	-	-	121 688
		GRS-CQ8.0Pd/NhH3-M(O)			400 / 3 / 50	-	54	1067 x 960 x 385 / 90	56 315
		GRS-CQ8.0PdG/NhH3-M	8.3 / 8.4	A+++				SET CENA	178 003
		GRS-CQ10PdG/NhH3-M(I)			400 / 3 / 50	600 x 1800 x 650 / 193	-	-	123 954
		GRS-CQ10Pd/NhH3-M(O)			400 / 3 / 50	-	56	1067 x 960 x 385 / 90	59 101
		GRS-CQ10PdG/NhH3-M	10.2 / 10.0	A+++				SET CENA	183 055