






Platnost od 15.5.2026

SÉRIE	kBTU	MODEL	VÝKON	PROVEDENÍ	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	AKUSTICKÝ TLAK	ROZMĚRY	PRODEJNÍ CENA CZK BEZ DPH
			Chlazení / Topení kW	1F / 3F	Vnitřní jednotka dB (A)	Vnitřní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	Venkovní jednotka dB (A)	Venkovní jednotka Š x V x H (mm) / Hmotnost (kg)	
PODSTROPNĚ-PARAPETNÍ funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač s wifi, bílý design									
	12	GUD35ZD1/A-S	3,5 / 4,0		28-35	870×665×235 / 24,0	-	-	17 000
	18	GUD50ZD1/A-S	5,3 / 6,2		36-41	870×665×235 / 25,0	-	-	17 618
	24	GUD71ZD1/A-S	7,1 / 7,7		35-41	1200×665×235 / 31,0	-	-	21 424
	30	GUD85ZD1/A-S	8,5 / 8,8		39-46	1200×665×235 / 32,0	-	-	21 684
	36	GUD100ZD1/A-S	10,0 / 11,5		43-48	1200×665×235 / 32,0	-	-	23 671
	42	GUD125ZD1/A-S	12,1 / 13,5		38-45	1570×665×235 / 40,0	-	-	25 328
	48	GUD140ZD1/A-S	13,4 / 15,5		43-51	1570×665×235 / 42,0	-	-	32 732
	60	GUD160ZD1/A-S	16,0 / 17,0		44-53	1570×665×235 / 42,0	-	-	34 470
KAZETOVÉ čerpadlo kondenzátu s výtlakem 1m, 4-cestný výstup vzduchu, funkce I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač s wifi, bílý design									
 		GUD35T1/A-S	3,5 / 4,0		29-36	570×260×570 / 16,5	-	-	13 002
		TF05 panel	-		-	620×47×620 / 3,0	-	-	6 160
	12	GUD35T1/A-S SET						SET CENA	19 162
		GUD50T1/A1-S	5,0 / 5,6		35-43	570×260×570 / 16,5	-	-	13 169
		TF05 panel	-		-	620×47×620 / 3,0	-	-	6 160
	18	GUD50T1/A1-S SET						SET CENA	19 329
		GUD71T1/A-S	7,1 / 7,8		35-43	840×200×840 / 21,0	-	-	18 480
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 273
	24	GUD71T1/A-S SET						SET CENA	26 753
		GUD85T1/A-S	8,5 / 8,8		38-47	840×200×840 / 21,0	-	-	19 411
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 273
	30	GUD85T1/A-S SET						SET CENA	27 684
		GUD100T1/A-S	10,5 / 11,5		38-43	840×240×840 / 23,0	-	-	20 362
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 273
	36	GUD100T1/A-S SET						SET CENA	28 635
		GUD125T1/A-S	12,1 / 13,5		39-48	840×240×840 / 23,0	-	-	23 670
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 273
	42	GUD125T1/A-S SET						SET CENA	31 943
		GUD140T1/A-S	13,4 / 15,5		41-50	840×290×840 / 25,0	-	-	26 244
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 273
	48	GUD140T1/A-S SET						SET CENA	34 517
		GUD160T1/A-S	14,5 / 17,0		44-52	840×290×840 / 26,0	-	-	28 714
		TF06 panel	-		-	950×52×950 / 6,0	-	-	8 273
	60	GUD160T1/A-S SET						SET CENA	36 987
	TF05 panel čený				620×47×620 / 3,0			6 675	
	TF06 panel čený				950×52×950 / 6,0			8 787	

KANÁLOVÉ

čerpadlo kondenzátu s výtlačkem 1m, funkceí I Feel, funkce temperování na 8°C, autorestart, infra dálkový ovladač, nástěnný drátový ovladač s wifi



12	GUD35PS1/A-S	3,5 / 4,0	30-35	700x200x450 / 18,0	-	-	16 008
18	GUD50PS1/A-S	5,3 / 5,6	31-36	1000x200x450 / 24,0	-	-	18 162
24	GUD71PHS1/A-S	7,1 / 8,0	31-37	900x260x655 / 29,5	-	-	21 120
30	GUD85PHS1/A-S	8,5 / 8,8	37-43	900x260x655 / 29,5	-	-	22 010
36	GUD100PHS1/A-S	10,5 / 11,5	36-39	1340x260x655 / 43,0	-	-	23 820
42	GUD125PHS1/A-S	12,1 / 13,5	40-43	1340x260x655 / 43,0	-	-	28 816
48	GUD140PHS1/A-S	13,4 / 15,5	38-43	1400x300x700 / 52,0	-	-	32 281
60	GUD160PHS1/A-S	16,0 / 17,0	40-46	1400x300x700 / 55,0	-	-	38 326

KONDEZAČNÍ

vyhřívání kompresoru a šasi, DC Inverter technologie, automatické odmrazování, provozní rozsah chlazení od -20 do 52°C, provozní rozsah topení od -20 do 24°C



12	GUD35W1/NhA-S	3,5 / 4,0	1F	-	-	48	732x553x285 / 24,5	26 989
18	GUD50W1/NhA-S	5,3 / 5,8	1F	-	-	52	802x555x300 / 30,5	28 434
24	GUD71W1/NhA-S	7,1 / 8,0	1F	-	-	55	958x660x340 / 41,5	37 134
30	GUD85W1/NhA-S	8,5 / 8,8	1F	-	-	57	958x660x340 / 46,0	42 912
36	GUD100W1/NhA-S	10,5 / 11,5	1F	-	-	57	1020x820x370 / 65,0	64 219
36	GUD100W1/NhA-X	10,5 / 11,5	3F	-	-	57	1020x820x370 / 75,0	68 394
42	GUD125W1/NhA-X	12,1 / 13,5	3F	-	-	58	1020x820x370 / 76,0	69 323
48	GUD140W1/NhA-X	13,4 / 15,5	3F	-	-	59	1020x820x370 / 81,0	76 017
60	GUD160W1/NhA-X	16,0 / 17,0	3F	-	-	60	1070x960x370 / 94,0	87 460

PŘÍSLUŠENSTVÍ

XE7A-24/HC	Základní nástěnný ovladač s wifi modulem k vnitřním jednotkám Je součástí standardního balení	1 314
CE52-24/F(C)	Dotykový centrální ovladač s týdenním časovačem. Může ovládat až 128 vnitřních jednotek.	14 714
ME50-00/EG(M)	ModBus modul pro vnitřní jednotky. Určeno pro připojení nadřazeného systému, který využívá Modbus protokol nebo centrálního ovladače CE52-24/F(C)	373
ME60-42/H1	Externí kontakty pro dálkové ovládání, přepínání režimů, bezpečnostní odstavení a monitoring	1 457
SCMI-01.5C	Komunikační modul pro přímé výpary	12 901
SCMI-03S	Modul pro střídání provozu a řízení vnitřních jednotek např. v serverovnách	13 052
FQ01A/A	Refnet pro rozdělení výkonu venkovní jednotky na 2-4 vnitřní jednotky pro zapojení KOMBI (v rámci 1 místnosti)	1 446